

Beyem Pintex-E

Pintura plástica acrílica mate extrablanca de elevado poder de cubrición para uso profesional en exterior



Descripción detallada

BEYEM PINTEX-E es una pintura acrílica para fachada de uso profesional en acabado mate, de especial blancura y elevado poder de cubrición, especialmente formulada para el revestimiento de alta calidad en exteriores.

Ventajas

- Fácil aplicación.
- Excelente blancura.
- Resistente a la intemperie.
- Gran rendimiento.
- Buena cubrición.
- Alta transpirabilidad.
- Gran capacidad adherente.
- Lavable una vez seca.
- Resistente a los U.V.

Usos

Pintado y decoración de alta calidad en fachadas en toda clase de paramentos en edificios residenciales y aplicaciones comerciales e industriales. Revestimiento liso acabado mate. Protección y embellecimiento de toda clase de superficies exteriores e interiores.

Soportes

Los soportes útiles para la aplicación de BEYEM PINTEX-E son:

- Morteros industriales y revestimientos de fachada.
- Cemento, hormigones o otros soportes convencionales a base de cemento.
- Soportes en base yeso.
- Otros soportes habituales de albañilería.

Preparación del soporte

Los soportes anteriormente indicados deberán estar secos, sanos, limpios, exentos de restos de grasas, ceras, partes mal adheridas o sustancias que puedan dificultar la adherencia como polvo, suciedad, etc... Todas las partes removibles deberán ser retiradas. Los tratamientos de superficie como aceites y desencofrantes deben eliminarse. El soporte debe haber realizado la retracción higrométrica de secado y no presentar humedad. En caso de duda, realizar una medición de la humedad residual con higrómetro de carburo. Las superficies, en caso necesario, deberán ser imprimadas convenientemente con BEYEM PRO. Las capas de pinturas antiguas, mal adheridas o desprendidas deben ser eliminadas mediante cepillado o lijado e imprimadas convenientemente .

Modo de empleo

Remover el contenido del recipiente con un agitador manual para homogeneizar el producto antes de su utilización. La aplicación de BEYEM PINTEX-E se puede realizar con brocha, rodillo y airless o pistola convencional. El producto admite una dilución con agua de entre el 10-20%. Aplicar una primera mano con un máximo de un 20% de agua y una segunda mano pura o diluida un máximo de un 10% de agua.

Indicaciones importantes

- Para aplicaciones sobre soportes no indicados o en situaciones específicas no descritas, consultar al Departamento Técnico.
- No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, o fuertes vientos .
- En superficies susceptibles de formación de moho, se recomienda imprimir adecuadamente.
- No aplicar elevados espesores de producto.
- Para evitar el efecto de empalmes, aplicar húmedo sobre húmedo sobre húmedo sin interrupción.
- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 35°C.

Datos Técnicos

Datos de identificación y aplicación del producto

Tipo	Pintura plástica extra para exterior
Color	Blanco
Ligante	Resinas acrílicas
Densidad	≈ 1600 Kg/m ³
Brillo	Mate
Contenido en sólidos	≈ 56%
Dilución	10-20%
Secado al tacto	1 h
Repintado	3-4 h (soporta cargas tras aprox. 3 días)
Compuestos orgánicos volátiles (C.O.V.s)	≤ 10g/L [(Categoría A/a): 30g/l (2010)]
Rendimiento	≈ 4-12m ² /l (según superficie y dilución)
Partida arancelaria	3209.10.00.00

Presentación y conservación del producto

BEYEM PINTEX-E se envasa en botes de 5kg y 25kg.

Conservación: 24 meses en envase original cerrado, a resguardo de la humedad y en lugares cubiertos.

Limpieza de herramientas

Los útiles y herramientas se limpian fácilmente con agua antes de que el producto haya endurecido.

Memoria descriptiva

El pintado, recubrimiento y decoración de alta calidad en fachadas en acabado liso mate se realizará con la pintura plástica acrílica extrablanca de elevado poder de cobertura para uso profesional en exteriores Beyem Pintex-E, de la compañía Rodacal Beyem. El rendimiento será de ≈ 10-12m²/l. El soporte deberá estar limpio y exento de partes friables y deberá ser imprimado con Beyem Pro en caso de ser necesario su acondicionamiento.

Instrucciones de Seguridad e Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

Contacto



www.rodacal.com



rodacal@rodacal.com



967 44 00 18

Nota Importante

Producto para uso profesional.

La información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están basadas en el conocimiento actual y experiencia de Rodacal Beyem S.L y se suministran de buena fe. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En la práctica las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el siguiente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a la realización de pruebas previas representativas. La información que aparece en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidos por el uso indebido de los productos así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por Rodacal Beyem S.L. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Ficha Técnica u Hoja de Datos, copia de las cuales se mandará a quien la solicite.