Beyem Perfil de esquina en arco PVC con malla

EAD 040083-00-0404

Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente para la ejecución de cantos en arco del SATE.

Descripción detallada

BEYEM PERFIL DE ESQUINA EN ARCO PVC CON MALLA es un perfil de PVC con malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis. Válida para cualquier espesor de mortero, protege las esquinas en ventanas y puertas, permitiendo la ejecución de cantos con diferentes ángulos de arco perfectos.





Modo de empleo

Aplicar una capa de mortero BEYEM ADHETERM sobre las placas aislantes que conforman el ángulo de arco a conformar. Colocar el perfil apoyando la malla sobre el mortero de la fachada y el resto del perfil sobre la esquina a realizar. Con una llana, presionar suavemente la malla sobre el mortero y cubrir ésta y el perfil con el mortero que sobresale. Aunque la malla quede cubierta, deben marcarse los cuadriláteros que la conforman.

Presentación

Cajas de 50 unidades.
125 metros lineales por caja.
Almacenar en posición horizontal.

Datos Técnicos

Composición	PVC + malla de fibra de vidrio álcali-resistente
Longitud	2,5 m
Ancho de malla	100 X 100 mm

Contacto

www.rodacal.com rodacal@rodacal.com 967 44 00 18

Nota Importante

Producto para uso profesional.
La información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están basadas en el conocimiento actual y experiencia de Rodacal Beyem S.L y se suministran de buena fe. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En la práctica las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el siguiente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a la realización de pruebas previas representativas. La información que aparece en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidos por el uso indebido de los productos así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por Rodacal Beyem S.L. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Ficha Técnica u Hoja de Datos, copia de las cuales se mandará a quien la solicite.