

# Beyem Tapa

Tapaporos temporal y protector superficial para cerámica



## Descripción detallada

BEYEM TAPA es una emulsión de resinas formulada para proteger los pavimentos y revestimientos, no esmaltados o rugosos, de la posible acción del cemento, morteros y pigmentos sobre ellos. Especialmente indicada como protector de cerámica no permanente durante el rejuntado de baldosas cerámicas.

## Usos

Protección de revestimientos y pavimentos de la acción del cemento, mortero y pigmentos. Ideal para proteger el revestimiento cerámico antes de utilizar un mortero de rejuntado.

## Ventajas

- Evita la adhesión del cemento y/o mortero sobre la superficie del revestimiento o pavimento.
- Evita el riesgo de decoloración y teñido de cerámica esmaltada y no esmaltada, gres porcelánico, mármol, mosaico, etc. debido al cemento y productos de rejuntado coloreados.
- Evita la adherencia de restos de masillas epoxídicas al rejuntar baldosas cerámicas.
- No altera el aspecto del pavimento.
- Fácil de usar. Imprimación no permanente.
- Económico, debido a su gran rendimiento.

## Soportes

Los soportes útiles para la aplicación de BEYEM TAPA son:

- Cerámica esmaltada y no esmaltada.
- Gres porcelánico.
- Mosaico vítreo.
- Mármol.

## Preparación del soporte

Los soportes anteriormente indicados deberán estar sanos, secos, limpios, exentos de restos de pinturas, partes mal adheridas o sustancias que puedan dificultar la adherencia.

## Modo de empleo

Agitar hasta una perfecta homogeneización del producto. Limpiar la superficie de las baldosas de polvo u otros restos y comprobar que esté seca. Aplicar una capa de una anchura de 1-2 mm con un pincel o estropajo suave, evitando que penetre en las juntas. Esperar 1-2 horas antes de rejuntar de forma habitual con BEYEM JUNTA UNIVERSAL. Cuando el mortero de rejuntado esté duro al tacto, limpiar con un estropajo duro mojado en agua.

## Indicaciones importantes

- El envase debe protegerse de temperaturas extremas, materiales combustibles, así como de su exposición directa al sol.

## Datos Técnicos

### Datos de identificación y aplicación del producto

Tipo	Emulsión de resinas
Aspecto	Líquido blanquecino
Densidad	≈ 1025 kg/m <sup>3</sup>
pH	9,5 ± 0,5
Rendimiento	0,095 l/m <sup>2</sup>

## Presentación y conservación del producto

BEYEM TAPA se presenta en botellas de 1 litro.

Conservación: 12 meses en envase original cerrado, a resguardo de la humedad y en lugares cubiertos.

## Limpeza de herramientas

Los útiles y herramientas se limpian fácilmente con agua.

## Memoria descriptiva

*La protección de baldosas cerámicas, mármol, mosaico vítreo, etc... durante la fase de rejuntado se realizará con el tapaporos temporal Beyem Tapa, de la compañía Rodacal Beyem. El rendimiento será de 0,095 litros por metro cuadrado de superficie tratada*

## Instrucciones de Seguridad e Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

## Certificaciones



### Contacto



[www.rodacal.com](http://www.rodacal.com)



[rodacal@rodacal.com](mailto:rodacal@rodacal.com)



967 44 00 18

### Nota Importante

#### Producto para uso profesional.

La información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están basadas en el conocimiento actual y experiencia de Rodacal Beyem S.L y se suministran de buena fe. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En la práctica las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el siguiente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a la realización de pruebas previas representativas. La información que aparece en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidos por el uso indebido de los productos así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por Rodacal Beyem S.L. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Ficha Técnica u Hoja de Datos, copia de las cuales se mandará a quien la solicite.