




40 años protegiendo fachadas Pétrex5

Carta de Colores

Pétrex5 Liso y Rugoso


REVESTIMIENTO PÉTREO FACHADAS
TINTA AQUOSA PARA FACHADAS



Pétrex5
Revestimiento Liso

El más polivalente

Para la decoración y protección exterior por su gran resistencia a la intemperie, al salitre y a la abrasión. Por su extraordinaria lisura se puede utilizar para decoración de interiores.




Liso
Púrpura

Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Color	Blanco y todos los colores de su carta-muestrario
Aspecto	Mate
Peso Específico	1.6 ± 0,05 gr./ cm ³
Permeabilidad al vapor de agua	(DIN EN 1062-2): 150 – 170 (g/m ² día) según colores
Resistencia al frote en húmedo	- > 10000 ciclos o dobles pasadas (DIN 53778)- Clase 3 (ISO 11998)
Secado al tacto	30 minutos aproximadamente
Diluyente	Agua
Aplicación	Brocha, rodillo, pistola o airless (ajustando viscosidad)
Rendimiento	De 7 a 12 m ² /L. (según superficies). Acabado estándar: 5 m ² / L
Tinción	Colorantes JAFEP
Repintado	A partir de 5 horas
Presentación	Envases de 4L y 15 L



exterior
interior



Leyenda de iconos / Niveles del 1 al 5

Interior / Exterior

Conservante antimoho

Impermeabilidad

Anticarbonatación

Dureza

Adherencia

Resistencia a químicos

Transpirabilidad

Resistencia a los rayos UV

Lavabilidad / Resistencia a la abrasión

Pétrex5
Revestimiento Rugoso

Anti imperfecciones

Proporciona acabados duros, elásticos, impermeables y de alto poder de cubrición y relleno. Ideal para disimular imperfecciones y pequeñas fisuras.



Rugoso
Marfil

Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Color	Blanco y todos los colores de su carta-muestrario
Aspecto	Mate
Peso Específico	1.7 ± 0,05 gr./ cm ³
Permeabilidad al vapor de agua	(DIN EN 1062-2): 150 – 170 (g/m ² día) según colores
Viscosidad	35 Poises +, Brookfield, Sp-6, 10 r.p.m. a 23°C
Secado al tacto	30 minutos aproximadamente
Diluyente	Agua
Aplicación	Brocha, rodillo, pistola de goteo o tirolesa.
Rendimiento	De 1 a 2 m ² /L (según el estado de la superficie).
Tinción	Colorantes JAFEP
Repintado	A partir de 2-4 horas
Presentación	Envases de 15 L



exterior





A UV: 5
Gris Nacarado



A UV: 5
Gris Galaxy



A UV: 5
Marfil Rocalla



A UV: 5
Ocre Claro



A UV: 5
Ocre Bahía



C UV: 3
Asalmonado



A UV: 5
Beig Salmón



A UV: 4
Salmón Alaska



A UV: 5
Herrumbre




B UV: 5
Verde Spring



A UV: 5
Marfil Claro



B UV: 5
Hueso



B UV: 5
Crema




A UV: 5
Marfil



A UV: 5
Al-Andalus



C UV: 4
Amarillo Castilla




B UV: 4
Mandarín



B UV: 5
Rojo Granada



D UV: 3
Púrpura



C UV: 5
Azul Tabarca



A UV: 5
Mármol



A UV: 5
Ocre Canarias



A UV: 5
Siena



A UV: 5
Siena Tostado



A UV: 5
Marrón Virginia




B UV: 5
Verde Oliva




B UV: 5
Savannah



B UV: 5
Verde Pinia



C UV: 3
Constelación



A UV: 5
Gris Eclipse



A UV: 5
Albero



A UV: 5
Amarillo Óxido



A UV: 5
Canela



B UV: 5
Tierra del Sur



B UV: 4
Terracota



ADHERENCIA
DUREZA
PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA
IMPERMEABLE
RESISTENTE A LA ABRASIÓN
RESISTENTE ANTE QUÍMICOS



UNE-EN 1542:2000
UNE-EN ISO 6272-1:2004
UNE-EN ISO 7783-2:1999
UNE-EN 1062-3:2008
UNE-EN ISO 5470-1:1999
UNE-EN 13529:2005



Ficha de seguridad



<http://www.pinturasjafep.com/petrex5/seguridad>

Fichas técnicas




<http://www.pinturasjafep.com/petrex5>

Los colores de esta carta son meramente orientativos. Asimismo el envejecimiento de la carta puede modificar su tonalidad. Disponible también en Blanco Liso-Rugoso y Negro Óxido Liso.

(*) Resistencia UV: 1-5 / Categoría Precio: A - B - C - D

Pétrex5

Pétrex5, es la familia de productos pensados para la protección de fachadas más completa del mercado. Confiar en la protección de Pétrex5 es la opción más segura para las fachadas



Pétrex5
Revestimiento Liso

Carta de Colores



Pétrex5
Siliconado

Blanco y bajo pedido



Pétrex5
Revestimiento Rugoso

Carta de Colores



Pétrex5
HR Polisiloxanos

Blanco y bajo pedido



Pétrex5
Silicato

Blanco y bajo pedido



Pétrex5
Mortero acrílico
Rayapuzt

Blanco y bajo pedido




Pétrex5
Plástico Fachadas

Blanco y bajo pedido



Pétrex5
Con conservante antimoho

Blanco y bajo pedido



BRUCHA, RODILLO O PISTOLA O AIRLESS.
BRUSH, ROLLER, SPRAY OR AIRLESS.
BROSSE, ROULEAU, PISTOLET OU AIRLESS.
BROCHA, ROLLO, PISTOLA OU AIRLESS.



INTERIOR
EXTERIOR



SECADO AL TACTO: 30 MIN.
REPINTADO 1/4
TOUCH DRY: 30 MIN.
RECOVRABLE: 1 H.
SEC AU TOUCHER: 30 MIN.
REC-OUVRIABLE: 1 H.
SECADEM: 30 MIN.
REPIINTURA: 1 H.



LISO
RENDIMIENTO: 5-7 m²/L.
COVERAGE: 5-7 m²/L.
RENDIMENTO: 5-7 m²/L.
RUGOSO
RENDIMIENTO: 1-2 m²/L.
COVERAGE: 1-2 m²/L.
RENDIMENTO: 1-2 m²/L.



DILUIR Y LIMPIEZA AGUA
THINNING AND TOOL CLEANING: WATER
DILUTION ET NETTOYAGE DU MATERIEL: EA
DILUENTE E LIMPEZA DE MATERIAIS: AGUA

Productos Jafep S.L.



Cumple con todas las normas internacionales
de Calidad, Garantía y Ambientales
Cr Barrax - 02630 La Roda (AB)
Fabricado en ESPAÑA · Made in SPAIN



Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com



ADHERENCIA
DUREZA
PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA
IMPERMEABLE
RESISTENTE A LA ABRASIÓN
RESISTENTE ANTE QUÍMICOS

UNE-EN 1542:2000
UNE-EN ISO 6272-1:2004
UNE-EN ISO 7783-2:1999
UNE-EN 1062-3:2008
UNE-EN ISO 5470-1:1999
UNE-EN 13529:2005

