


Beyem Perfil cantonera PVC con malla y ala de 3mm



ETAG 004


Perfil cantonera de PVC con malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis y ala de 3mm.

Descripción detallada

BEYEM PERFIL CANTONERA PVC CON MALLA y ALA DE 3MM es un perfil con malla de fibra de vidrio, resistente a los álcalis, válido para cualquier espesor de mortero, que protege los ángulos horizontales y verticales en aristas, ventanas, puertas.... ayudando a la formación de cantos perfectos, tanto alienados como perpendiculares gracias al ala incorporada de 3 mm de longitud.

Modo de empleo

Aplicar una capa de mortero BEYEM ADHETERM sobre las dos superficies que conforman la esquina abarcando el perfil y la malla. Colocar el perfil correctamente sobre el mortero con ayuda de un nivel y presionar suavemente. Con el mortero sobrante que sobresale de la malla al presionar, cubrir la malla y el perfil. Aunque la malla quede cubierta, deben marcarse los cuadriláteros que la conforman.



Presentación

Cajas de 20 unidades.
50 metros lineales por caja.
Almacenar en posición horizontal.

Datos Técnicos

Composición	PVC + malla de fibra de vidrio álcali-resistente
Longitud	2,5 m
Ancho de malla	100 x 100 mm
Ancho del ala	3 mm

Contacto



www.rodacal.com



rodacal@rodacal.com



967 44 00 18

Nota Importante

Producto para uso profesional.

La información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están basadas en el conocimiento actual y experiencia de Rodacal Beyem S.L y se suministran de buena fe. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En la práctica las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el siguiente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a la realización de pruebas previas representativas. La información que aparece en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidos por el uso indebido de los productos así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por Rodacal Beyem S.L. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Ficha Técnica u Hoja de Datos, copia de las cuales se mandará a quien la solicite.