

Beyem Tapón de EPS grafito

Tapa de material aislante EPS grafito que rellena la cavidad resultante de insertar el taco de fijación mecánica en la placa.

Descripción detallada

BEYEM TAPÓN DE EPS GRAFITO es una tapa de poliestireno expandido estabilizado con grafito en su composición que se utiliza para rellenar la cavidad realizada en el panel aislante una vez introducido el anclaje mecánico. Reduce el efecto de los puentes térmicos entre los distintos materiales utilizados en el sistema. Dos diámetros disponibles según accesorio de corte utilizado para hacer el avellanado o embutido de la placa.



Modo de empleo

Acoplar el BEYEM TAPÓN DE EPS GRAFITO en cada una de las cavidades realizadas sobre las placas aislantes, una vez introducido el anclaje mecánico.

Presentación

Cajas de 200 unidades.

Datos Técnicos

Diámetro 70 mm/67 mm

Contacto



www.rodacal.com



rodacal@rodacal.com



967 44 00 18

Nota Importante

Producto para uso profesional.

La información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están basadas en el conocimiento actual y experiencia de Rodacal Beyem S.L y se suministran de buena fe. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En la práctica las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el siguiente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a la realización de pruebas previas representativas. La información que aparece en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidos por el uso indebido de los productos así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por Rodacal Beyem S.L. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Ficha Técnica u Hoja de Datos, copia de las cuales se mandará a quien la solicite.