

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Reglamento de Productos de Construcción (RPC) nº 305/2011

Nº AL001

### 1. IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO

BEYEM M-5. Tipo G M5

### 2. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE

Rodacal Beyem, Ctra Madrid –Alicante, Km 213 (Extramuro) 02630 La Roda, Albacete. [www.rodacal.com](http://www.rodacal.com)

### 3. USO PREVISTO

Mortero para albañilería hecho en fábrica utilizado en muros, pilares y tabiques de albañilería.

### 4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

2+

### 5. NORMA ARMONIZADA

EN 998-2:2016

### 6. ORGANISMO NOTIFICADO

AENOR nº 0099. Certificación de conformidad del control de producción en fábrica. Sistema 2+. Nº 0099/CPR/A69/0048, con fecha de emisión 27/01/2005.

### 7. PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones Técnicas armonizadas
Resistencia a compresión	M5	EN 998-2:2016
Resistencia de unión (adhesión)		
Resistencia de unión a cortante	0.15 N/mm <sup>2</sup> (Valor tabulado)	
Resistencia de unión a flexión	0.15 N/mm <sup>2</sup> (Valor tabulado)	
Reacción frente al fuego	Clase A1	
Absorción de agua	0,4 kg/m <sup>2</sup> min <sup>1/2</sup>	
Permeabilidad al vapor de agua	μ= 15/35 (Valor tabulado)	
Conductividad térmica	λ <sub>10 materia seca</sub> = 1,13 W/ m*k (Valor tabulado, P=50%)	
Sustancias peligrosas	Ver FDS	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Toda información referida a condiciones de uso, modo de empleo y almacenamiento debe ser consultada en la Hoja Técnica del Producto.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Victorina García Escribano  
Directora Gerente



La Roda, 09/09/2019